



() 内はSUS仕様とする

| 番号 | 品名 | 材質 | 処理 |
|----|------------------|----------------|---------------|
| 15 | カバー | SECC (SUS304) | エポキシ粉体塗装 (HL) |
| 14 | 底板 t3.2 (t3.0) | SS400 (SUS304) | 溶融亜鉛鍍金 (2B) |
| 13 | 支柱底板 t4.5 | SS400 | エポキシ粉体塗装 |
| 12 | ベース板 t3.2 (t3.0) | SS400 (SUS304) | エポキシ粉体塗装 (2B) |
| 11 | フレーム □-75x75x3.2 | STKR400 | エポキシ粉体塗装 |
| 10 | ステップ L-65x65x6 | SS400 | エポキシ粉体塗装 |
| 9 | 六角ボルト M12 | SUS304 | NO. 2D |
| 8 | バンド FB-50x4.5 | SS400 | エポキシ粉体塗装 |
| 7 | ストッパー | SS400 | ニッケル鍍金 |
| 6 | 取手 | SS400 | ニッケル鍍金 |
| 5 | アーム軸 φ15 | SS400 | クロム鍍金 |
| 4 | 接手外板 t4.5 | SS400 | ニッケル鍍金 |
| 3 | 支柱 □-60x60x3.2 | STKR400 | ニッケル鍍金 |
| 2 | アーム □-60x60x3.2 | STKR400 | ニッケル鍍金 |
| 1 | 吊環 M20 | SS400 | ニッケル鍍金 |