



()内はSUS仕様とする

| 番号 | 品名 | 材質 | 処理 |
|----|---------------------|----------------|--------------------|
| 17 | カバー | SECC <SUS304> | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 16 | 回転ストッパー | SS400 | ユニクロ鍍金 |
| 15 | ベース板 t4.5 | SS400 <SUS304> | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 14 | 取付アングル L-65x65x6 | SS400 <SUS304> | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 13 | 主軸ボルト φ13 | SGD400 | クロム鍍金 |
| 12 | 主軸受けパイプ φ21.7x t3.8 | STPG15A | ユニクロ鍍金 |
| 11 | 回転板 t12.0 | SS400 | ユニクロ鍍金 |
| 10 | アームブラケット取付リベット φ10 | SV400 | クロム鍍金 |
| 9 | アームブラケット (下) t4.5 | SS400 | クロム鍍金 |
| 8 | アームブラケット (上) t4.5 | SS400 | クロム鍍金 |
| 7 | アームジョイント t4.5 | SS400 | クロム鍍金 |
| 6 | アームジョイントピン φ6薄平リベット | SV400 | クロム鍍金 |
| 5 | アーム受鞘 φ34.0x t2.3 | STK400 | クロム鍍金 |
| 4 | アーム受パイプ φ27.2x t4.0 | STKM400 | クロム鍍金 |
| 3 | 吊環 φ13Uボルト | SGD400 | クロム鍍金 |
| 2 | アームパイプ φ27.2x t4.0 | STKM400 | クロム鍍金 |
| 1 | 接手軸 φ8薄平リベット | SV400 | クロム鍍金 |